

日立HPLC Primaide

特別価格 キャンペーン

汎用分析やルーチン分析に最適な日立HPLC Primaideの**特別価格キャンペーン**となります。
マニュアルUVシステムに加え、各ユニットごとに特別価格を設けているため、検出器やポンプの追加、
現在ご使用の装置の一部の差替えなどにお薦めです。

キャンペーン期間

～ 2024年**2月29日**(木)まで

マニュアルUVシステム

ペンレコーダーやインテグレーターをお持ちの
お客様向けのマニュアルUVシステムです。

- ・ Primaide1110 ポンプUIパッド付
- ・ Primaide1410 UV検出器UIパッド付
- ・ Primaide1000 オーガナイザー
- ・ 手動Sample Injector VI-11-G

注1) 据付調整作業費は含まれていません。別途お問い合わせください。
注2) オートサンプラー、カラムオープン、グラジェント機能、脱気装置など
後付け可能です。



通常価格

¥2,305,400



キャンペーン価格

¥1,360,000

※ 別途、据付調整費が必要です。

Primaide 1110 ポンプ



グラジエントユニット
(オプション)
脱気装置(オプション)
リークセンサ

※本体+UIパット+専用電源付。

送液方法	2連プランジャ往復ポンプ方式
流量範囲	0.001~9.999 mL/min
最大吐出圧力	39.2 MPa(0.001~5.000 mL/min) 19.6 Mpa(5.001~9.999 mL/min)
大きさ	340(W)×464(D)×159(H) mm
重さ	約13.0 kg
価格 / 特別価格	851,400円 / 500,000円

注) 低圧グラジエントユニット、脱気装置付は、**特別価格 1,000,000円**となります。

Primaide 1210 オートサンプラー

※本体+UIパット+専用電源付。



リークセンサ

設置可能バイアル数	1.5 mL×200本
試料注入方式	ダイレクトインジェクション方式
シリンジ容量(標準)	100 μ L
試料注入量	0.1~50 μ L(標準) 5~4500 μ L(オプション)
注入再現性	0.3 % RSD(10 μ L注入時、規定条件)
大きさ	340(W)×464(D)×297(H) mm
重さ	約21.4 kg
価格 / 特別価格	1,272,400円 / 750,000円

Primaide 1410 UV検出器

※本体+UIパット+専用電源+アナログ出力ユニット付。



フローセルユニット
ランプハウス
リークセンサ

光学方式	ダブルビーム比測光方式
光源	D ₂ ランプ、Hgランプ(波長チェック用)
波長範囲	190 nm~600 nm
波長正確さ	±1 nm
ノイズ	0.6×10 ⁻⁵ AU以下(規定条件)
ドリフト	1.0×10 ⁻⁴ AU/hr以下(規定条件)
大きさ	340(W)×464(D)×159(H) mm
価格 / 特別価格	1,200,200円 / 700,000円

※上記価格には、据付調整作業は含まれておりません。

お問い合わせ

分析のご相談、ご不明点やご質問等、お気軽にお問い合わせください。

E-mail : hitachi_hplc@glsc.co.jp



ジエールサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.glsc.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。